

200L - 5,5 CV (HP)

Réf. : TRE2220055TG

+ produit product

Catégorie professionnelle / Professional category

Groupe Bi-étage / Two stage pump

Tableau de bord / Panel board

Débit d'air élevé / High air flow

Longévité accrue / Long lifetime



📄 données techniques technical information

Puissance / Power 5,5 CV (HP)

Cuve / Tank 200 L

Courroie / Belt driven

Pression maxi / Maximum pressure 11 bar

Alimentation / Power supply 400 V

**Air aspiré / Air intake 578 L/min
35 m³/h**

**Air restitué / Air delivery 492 L/min
29,5 m³/h**

Poids / Weight 127 kg

Longueur / Length 150 cm

Largeur / Width 60 cm

Hauteur / Height 124 cm



applications uses

- 🟢 Souffler / Blowing
- 🟢 Clé à choc / Impact wrench
- 🟢 Gonfler / Inflating
- 🟢 Meuleuse droite / Air die grinder
- 🟢 Clouer / Nailing
- 🟢 Meuleuse d'angle / Angle die grinder
- 🟢 Agrafer / Stapling
- 🟢 Visser / Screwing
- 🟢 Crépir / Hopper gun
- 🟢 Percer / Air drill
- 🟢 Peinture «Pro» / «Pro» painting
- 🟢 Poncer / Air sander
- 🟢 Pulvériser / Spraying
- 🟢 Buriner / Air hammer
- 🟢 Sabler / Sand blasting



3373270009194